

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 7/SB/2021/SB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 24/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 24/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie:

„Ściany murowane, słupy i ściany działowe”

Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. **Kategoria I.**

4. Nazwa i adres producenta:

SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.

SILIKATY BARLINEK – błoczek silikatowy SB 24/24 kl. 15

UL. OKRĘTOWA 6

74-320 BARLINEK

www.silikatybarlinek.pl

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **Nie dotyczy**

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego


System 2+

7. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (**0770**) przeprowadził pierwszą inspekcję zakładu, fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji o numerze

0770-CPR-20DE-00001-01-21

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	250 mm	PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
	Szerokość	240 mm	
	Wysokość	240 mm	
Odchyłki wymiarów płaskość, równoległość,	Kategoria: [mm]	T2	
	[mm]	NPD NPD	
Kształt i budowa 		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	16 N/mm ²	
	Normowa	15 N/mm ²	
	Kierunek badania	Prostopadły do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²]	dla zapraw do cienkich spoin 0,30 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich 0,15		
Reakcja na ogień	Euroklasa A1		PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Absorpcja wody	Max. 14 %		
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/25		
Gęstość brutto w stanie suchym	Klasa 1,4		
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	0,40 (S1)		PN-EN 771-2:2011+A1:2015-10
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie)	50 cykli F2		
Substancje niebezpieczne	Brak		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Barlinek, 22.01.2021

Podpis Producenta:

Andreas Gruszka