



0771

Pyrmo-Chemia
74-320 Barlinek ul. Pełczycka 23
Zakład produkcyjny:
Silikaty Barlinek
74-320 Barlinek , ul. Okrętowa



08

0771 – CPD – 110 – 08

EN 771-2

Kategoria I, element murowy silikatowy

SBP 24/24

Wymiary: dł. 249 mm; szer. 240 mm; wys. 239 mm

Odchyłki wymiarów: Kategoria GPLM (klej)

Kształt i budowa: według załączonego rysunku

Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: Średnia 28,0 N/mm² (obciążenie prostopadle do powierzchni kładzenia, cały element, Kat. I)

Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm²

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: max. 11,4%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/25

Gęstość brutto w stanie suchym: Klasa 1,8

Kształt, budowa: jak niżej

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/mK (λ_{10} , dry)

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): WUN

Substancje niebezpieczne: Brak

