




Hersteller-Leistungserklärung
Kalksandstein / Lochstein / Feder-Nut

6DF – 20 N/mm²



Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung, des im Pkt. 4 dieser Erklärung genannten Herstellers ausgestellt.


SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK
Andreas Gruszka

Im Namen des Herstellers hat unterschrieben:

Andreas Gruszka



Barlinek, 15.02.2021


LEISTUNGSERKLÄRUNG (6DF, Kl. 20)

NR 34/SB/2021/SB

1. Individuelles Produkt-Erkennungsmerkmal: **SB 17,5/24,8-20**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SB 17,5/24,8/20** (Herstellungsdatum auf dem Etikett)
3. Verwendungszweck: gemauerte Wände, Stützen und Trennwände, Außen- und Innenwände, Kellerwände, gemauerte Fundamente. Mauersteine der Kategorie I.
4.

Herstellername und Adresse:
SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK (POLEN)
www.silikatybarlinek.pl

Produktbezeichnung (Herstellerbezeichnung):
Kalksandstein DIN 20000-402-KS-R P 16-1,6-6DF (175)
(SILIKATY BARLINEK – SB 17,5/24,8 kl. 20)
5. Kontaktperson (Name und Adresse) – **nicht zutreffend**.
6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit entsprechend - **System 2+**
7. Das Produkt unterliegt der harmonisierten Norm EN 771-2:2011+A1:2015 der KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (**0770**) führte die Erstprüfung der Produkte und deren Technologie, und bescheinigte daraufhin die Leistungsbeständigkeit gem. System 2+ und erteilte das Konformitätszertifikat der werksseitigen Produktionskontrolle mit der Nr. **0770-CPR-20DE-00001-01-21**
8. Europäische Technische Bewertung (ETA) – **nicht zutreffend**
9. Physikalische und technische Eigenschaften:

Hauptmerkmale		Physikalische Eigenschaften		Harmonisierte Normen
Abmessungen	Länge	248 mm		EN 771-2:2015-11
	Breite	175 mm		
	Höhe	248 mm		
Maßtoleranzen	Kategorie	T2		
	Ebenheit	NPD		
	Seitenparallität	NPD		
Formgeometrie 		Gruppe 1		
		Steingewicht	17,5 kg	
		Stückzahl/Palette	80 szt.	
		Verbrauch (Stck./m²)	15,6 (Mörtel) 16 (Kleber)	
Druckfestigkeit	Mittel	23,0 N/mm²		
	Norm	20,0 N/mm²		
	Prüfrichtung	Rechtwinklig zur Auflage		
Prozentualer Lochanteil		ca. 17,5 %		
Fugenfestigkeit [N/mm²]		Dünnbettmörtel - 0,30 Zementmörtel - 0,15		
Feuerfestigkeit		Euroklasse A1		
Wasseraufnahme		Max. 13,5 %		
Wasserdampfdiffusionsfaktor		5/25		
Rohdichtenklasse		1,6		
Wärmeleitkoeffizient [W/(mK)]		0,55 (S1)		
Frostbeständigkeit		50 ZyklenF2		
Schadstoffe		keine		

10. Die physikalischen Eigenschaften des in den Punkten 1 und 2 genannten Produktes, übereinstimmen mit den im Pkt. 9 angegebenen Eigenschaften.